


## LS 309 X

Schleifbänder mit Gewebeunterlage für Metall Universal, NE-Metalle, Holz



### Anwendungsgebiete

Metall Universal  
NE-Metalle  
Holz



### Eigenschaften

Bindung Kunstharz  
Kornart Korund  
Streuart dicht

Unterlage X-Baumwolle

## Klingspor Schleifband LS 309 X – das Universalschleifband mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis

Das Klingspor **Schleifband LS 309 X** ist ein Universalschleifband für die **Holz- und Metallbearbeitung**. Es überzeugt mit vielen Vorteilen:

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Anpassungsfähig und reißfest
- Optimales Verschleißverhalten
- Vielfältig anwendbar

Das Schleifband LS 309 X mit einer [Unterlage](#) aus Baumwolle ist auf verschiedenen Schleifmaschinen einsetzbar.

### Schleifband LS 309 X – das flexible Universalprodukt

Das **Schleifband LS 309 X** weist eine Unterlage aus X-Baumwolle auf, die besonders **anpassungsfähig und reißfest** ist. Die **reißfeste Baumwollunterlage** bietet eine sehr hohe Standzeit. Das Schleifmittel ist Korund mit einer dichten [Streuung](#) und einer Bindung aus Vollkunstharz. Korund ist ein Schleifmittel, das sich durch [Härte](#) in Verbindung mit Zähigkeit auszeichnet. Die dichte Streuung ermöglicht aufgrund der großen Menge an Kornspitzen ein aggressives Schleifverhalten mit einem hohen Materialabtrag. Eine effiziente Arbeit ist somit gewährleistet. Auch bei vielen Anwendungen des Schleifbandes ist eine gleichbleibend gute Oberflächenqualität der Werkstücke garantiert. Das Universalprodukt zeichnet sich durch ein optimales Verschleißverhalten aus. Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit eignet sich das Schleifband LS 309 X besonders zum Schleifen von Konturen.

### Schleifband LS 309 X – ein Universalprodukt für vielfältige Anwendungen

Das Universalprodukt wurde für die Metallbearbeitungsindustrie, die Holzindustrie und allgemein für das Handwerk entwickelt. Es eignet sich für den Grob- und Feinschliff sowie für den Flächenschliff. Das **Schleifband LS 309 X** kann für

- Ständerschleifmaschinen,

- Kantenschleifmaschinen und
- Rohrbandschleifer

verwendet werden. Das Produkt ist für die Verwendung in Lamellenschleifrädern und -stiften ausgelegt.

### **Schleifband LS 309 X – das Produkt für die Holz- und Metallbearbeitung**

Das Schleifband LS 309 X ist ein Produkt für die **Holz- und Metallbearbeitung**. Es ist für die Bearbeitung von Holz, Nichteisen-Metall und von Metall allgemein geeignet. Bei allen diesen Materialien zeigt das Schleifband LS 309 X ein optimales Schleifverhalten. Beim Flächenschliff von Holz entsteht ein sauberes und gleichmäßiges Schleifbild.

#### Körnungsbereich

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------